RS

INDUSTRIAL LINE

RS 92
RS 110
RS 130

RS 92

- Versione non CE
- Version not CE
- Version ohne CE - ausstattung
- Non CE - version
- Version sin equipo CE

RS

STANDARD AND INDUSTRIAL LINE

www.aprof.it

JJ SMITH

Moorgate Road, Knowsley Industrial Park,
Kirkby, Liverpool L33 7DR
t: 0151 548 9000 - f: 0151 549 1771 - e: sales@jjsmith.co.uk
Internet: www.jjsmith.co.uk

Caratteristiche tecniche Caracteristiques techniques Technische Daten Caracteristicas tecnicas Technical specifications		STANDARD LINE					INDUSTRIAL LINE			
		RS 650	RS 650S	RS 750	RS 750S	RS 900	RS 900S	RS 92	RS 110	RS 130
• Potenza motore trifase • Three-phase motor • Moteur triphasé • Drehstrommotor • Motor trifasico	Hp Kw	3 2,2	4 3	3 2,2	4 3	4 3	5,5 4	6 4,4	6 4,4	6 4,4
• Potenza motore monofase • Single phase motor • Moteur monophase • Lichstrommotor • Motor monofasico	Hp Kw	2 1,5	2 1,5	2 1,5	2 1,5	2 1,5	- -	- -	- -	- -
• Diametro foro lama • Motor arbor diameter • Alésage de la lame • Sägeblattbohrung Ø • Interior de la hoja Ø	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30
• Diametro lama • Blade diameter • Diametre de la lame • Sägeblatt Ø • Hoja Ø	mm	300	350	300	350	350	400	400	400	400
• Velocità lama g./min. • Motor speed RPM • TpM moteur • Motordrehzahl UpM • Vueltas	mm	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
• Capacità a troncare • Cross-cut capacity • Capacité de tronçonnage • Schnittlänge • Capacidad de corte	mm	650	650	750	750	900	900	900	1080	1250
• Cap. a troncare a 45° • Cross-cut capacity at 45° • Capacité de tronçonnage à 45° • Schnittlänge bei 45° • Capacidad de corte a 45°	mm	460	460	530	530	638	638	650	780	890
• Profondità di taglio • Depth of cut • Profondeur de coupe • Schnittiefe • Profundidad de corte	mm	75	100	75	100	100	120	120	120	120
• Profondità di taglio con motore a 45° • Depth of cut at 45° • Profondeur de coupe en biais à 45° • Schnittiefe bei 45° • Profundidad de corte a 45°	mm	50	65	50	65	65	83	83	83	83
• Angolazione braccio • Miter locating stops • Angle d'inclinaison du bras • Schwenkblockierung des Arms • Inclinacion brazo				0° +45° -45°				0° +45° -45°		
• Angolazione lama • Bevel locating stops • Angle d'inclinaison de la lame • Schwenkblockierung des Sägeblattes • Inclinacion hoja				0° +45° -45°				0° +45° -45°		
• Cuscinetti carrello • Carriage bearings • Roulements du chariot • Kugellager des Laufwagens • Cojinetes	n°	8	8	8	8	8	8	8	8	8
• Peso netto • Net weight • Poids net • Netto Gewicht • Peso neto	Kg	200	210	230	240	250	260	400	430	460
• Livello di rumorosità • Noise level • Niveau du bruit • Schalldruckpegel • Nivel de sonoridad	db(a)	84	84	84	84	84	84	84	84	84

I DATI TECNICI NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO ESSERE VARIATI PER MIGLIORAMENTI. LES DONNEES CI-DESSUS NE SONT PAS OBBLIGATOIRES ET PEUVENT ETRE VARIEES POUR DES AMELIORATIONS. TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN SIND UNVERBINDLICH. TECHNICAL DATA ARE NOT BINDING AND MAY BE ALTERED DURING CONSTRUCTION FOR IMPROVEMENTS. CON DERECHO DE APORTAR PERFECTIONAMIENTOS TECNICOS.

STROMAB
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

STROMAB Spa
Via Zuccardi 28/A - Z.I. Ponte Vettigano
42012 Campagnola Emilia (RE)
Tel. +39 0522 17 18 800 - Fax. +39 0522 17 18 803
info@stromab.com - www.stromab.com

STROMAB

RS

STANDARD AND INDUSTRIAL LINE

Seghe radiali
Scies radiales
Radialkreissägen
Radial arm saws
Sierras radiales

JJ SMITH

Moorgate Road, Knowsley Industrial Park,
Kirkby, Liverpool L33 7DR
t: 0151 548 9000 - f: 0151 549 1771 - e: sales@jjsmith.co.uk
Internet: www.jjsmith.co.uk

RS

STANDARD LINE

RS 650 • RS 650S • RS 750
RS 750S • RS 900 • RS 900S

RS 900S CE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Bracci in ghisa
- Guide intercambiabili in acciaio
- Carrello a 8 cuscinetti
- Estrema rigidità del braccio per la massima perfezione di taglio.
- Assoluta sicurezza dell'operatore

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Bras en fonte
- Glissieres interchangeables en acier
- Chariot à 8 roulements
- Rigidité extrême du bras pour un decoupage parfait.
- Securité absolue de l'operateur

HAUPTMERKALE

- Guß-Ärme
- Auswechselbare Laufschienen aus Stahl
- Wagen mit 8 Kugellagern
- Außerodentliche Steifigkeit des Armes für die maximale Schnittgenauigkeit
- Absolute Sicherheit des Bedieners

MAIN FEATURES

- Cast-iron arms
- Interchangeable steel slide-ways
- Carriage with 8 bearings
- Extraordinary arm rigidity for the utmost cutting accuracy
- Total operator safety

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Brazos en fundicion
- Guías intercambiables en aciero
- Carro a 8 cojinetes
- Absoluta rigidez del brazo por la maxima qualidad de corte
- Total seguridad de trabajo

RS

STANDARD LINE

RS 900S CE